

SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH do samodzielnego montażu



Czy zastanawiali się już Państwo nad zainstalowaniem systemu nawadniającego w swoim ogrodzie?

System **Greenmill** zainstalowany pod powierzchnią ziemi jest praktycznie niewidoczny w stanie spoczynku. W momencie włączenia przepływu wody zraszacze wynurzają się ponad powierzchnię trawnika, rozpoczynając swoją skuteczną i oszczędną pracę.

Dzięki elektronicznemu sterowaniu nawadnianie włączy się o wybranej porze - również w nocy czy podczas wakacji, utrzymując trawnik i ogród w stanie bujnej zieleni.

System zraszaczy wynurzalnych można uzupełnić o rury kroplujące- idealne do nawadniania roślin rzędowych np. żywopłotów, rabat kwiatowych, grządek czy krzewów ozdobnych lub owocowych.












Samodzielna instalacja systemu nie jest trudna. System można wykonać zarówno w istniejącym ogrodzie jak i przed posianiem trawy.

Na stronie internetowej www.greenmill.pl znajdą Państwo bezpłatny przewodnik do pobrania w formacie PDF dotyczący: Planowania, Instalacji i Użytkowania systemu zraszaczy wynurzalnych oraz szczegółowe instrukcje obsługi.



PARAMETRY

zrascaczy wynurzalnych (P=2bar)

| zrascacz/dysza | promień max | sektor | wydatek |
|---|---|---|---|
| dysze statyczne sektorowe |  |  |  |
|  GB6608A | 2.4 m | 5-360 st | 71-412 l/h |
| GB6610A | 2.9 m | 5-360 st | 88-543 l/h |
| GB6612A | 3.8 m | 5-360 st | 91-622 l/h |
| GB6615A | 4.5 m | 5-360 st | 94-646 l/h |
| GB6617A | 5.1 m | 5-360 st | 122-678l/h |
| dysze statyczne prostokątne | | | |
|  GB6615E końcowa |  | 1.2x4.6 m | 114 l/h |
| GB6615S brzegowa | | 1.5x9.8 m | 294 l/h |
| zrascacze rotacyjne sektorowe | | | |
|  GBK100ADJ | 3.7 m | 80-360 st | 41-157 l/h |
| GBK200ADJ | 5.2 m | 80-360 st | 70-268 l/h |
| GBK300ADJ | 8.2 m | 80-360 st | 159-659l/h |
| zrascacze rotacyjne prostokątne- brzegowe | | | |
|  GBKSIDE |  | 1.5x9.2 m | 108 l/h |
| zrascacze pulsacyjne sektorowe z wymiennymi dyszami | | | |
|  GB6688 | 10-10.5 m | 30-360 st | 678-936 l/h |
| zrascacze przekładniowe sektorowe z wymiennymi dyszami | | | |
|  K1 GBK31031 | 5.1-8.4 m | 40-360 st | 170-612 l/h |
| K2 GBK90031 | 7.9-14.0 m | 40-360 st | 102-1703 l/h |
| K5 GBK15203 | 9.8-10.4 m | 40-360 st | 270-1068 l/h |

Floraland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strużańska 28 Stanistawów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, www.greenmill.pl

